

# BS DATOS Y CARACTERÍSTICAS NORMAS

La densidad del electrolito por 30 °C: 1,29 ± 0,01 kg/l.

La tolerancia de peso es de ± 5%.

Los elementos 9-11 tipos PZB están disponibles con sólo 4 polos.

## 23Ah/Placa

h1 = 216, h2 = 240 mm | longitud = b = 157,5 mm

TIPO DE ELEMENTO	TAB DESIGNACIÓN	CAPACIDAD 5h	ANCHO mm	PESO con ácido	PESO en seco
2 PzB 46 E	2 Pgi 135	46	45	3,7	3,0
3 PzB 69 E	3 Pgi 135	69	61	5,4	4,2
4 PzB 92 E	4 Pgi 135	92	77	6,9	5,4
5 PzB 115 E	5 Pgi 135	115	93	8,4	6,6
6 PzB 138 E	6 Pgi 135	138	109	10,0	7,8
7 PzB 161 E	7 Pgi 135	161	125	11,6	9,0
8 PzB 184 E	8 Pgi 135	184	141	13,2	10,2
9 PzB 207 E*	9 Pgi 135	207	157	15,3	11,9
10 PzB 230 E*	10 Pgi 135	230	173	16,9	13,1
11 PzB 253 E*	11 Pgi 135	253	189	18,4	14,3

## 32Ah/Placa

h1 = 260, h2 = 284 mm | longitud = b = 157,5 mm

TIPO DE ELEMENTO	TAB DESIGNACIÓN	CAPACIDAD 5h	ANCHO mm	PESO con ácido	PESO en seco
2 PzB 64 E	2 Pgi 190	64	45	5,1	4,0
3 PzB 96 E	3 Pgi 190	96	61	7,1	5,6
4 PzB 128 E	4 Pgi 190	128	77	9,2	7,2
5 PzB 160 E	5 Pgi 190	160	93	11,3	8,8
6 PzB 192 E	6 Pgi 190	192	109	13,2	10,3
7 PzB 224 E	7 Pgi 190	224	125	15,0	11,7
8 PzB 256 E	8 Pgi 190	256	141	16,8	13,1
9 PzB 288 E*	9 Pgi 190	288	157	19,1	14,9
10 PzB 320 E*	10 Pgi 190	320	173	20,9	16,3
11 PzB 352 E*	11 Pgi 190	352	189	22,7	17,7

## 42Ah/Placa

h1 = 326, h2 = 350 mm | longitud = b = 157,5 mm

TIPO DE ELEMENTO	TAB DESIGNACIÓN	CAPACIDAD 5h	ANCHO mm	PESO con ácido	PESO en seco
2 PzB 84 E	2 Pgi 250	84	45	6,9	5,4
3 PzB 126 E	3 Pgi 250	126	61	9,4	7,3
4 PzB 168 E	4 Pgi 250	168	77	11,9	9,3
5 PzB 210 E	5 Pgi 250	210	93	14,5	11,3
6 PzB 252 E	6 Pgi 250	252	109	17,3	13,5
7 PzB 294 E	7 Pgi 250	294	125	20,0	15,6
8 PzB 336 E	8 Pgi 250	336	141	22,3	17,6
9 PzB 378 E*	9 Pgi 250	378	157	25,2	19,9
10 PzB 420 E*	10 Pgi 250	420	173	27,6	21,8
11 PzB 462 E*	11 Pgi 250	462	189	30,0	23,7

## 55Ah/Placa

h1 = 399, h2 = 423 mm | longitud = b = 157,5 mm

TIPO DE ELEMENTO	TAB DESIGNACIÓN	CAPACIDAD 5h	ANCHO mm	PESO con ácido	PESO en seco
2 PzB 110 E	2 Pgi 310	110	45	7,6	6,1
3 PzB 165 E	3 Pgi 310	165	61	10,5	8,5
4 PzB 220 E	4 Pgi 310	220	77	13,5	11,0
5 PzB 275 E	5 Pgi 310	275	93	16,5	13,5
6 PzB 330 E	6 Pgi 310	330	109	19,6	15,9
7 PzB 385 E	7 Pgi 310	385	125	22,6	18,4
8 PzB 440 E	8 Pgi 310	440	141	25,6	20,8
9 PzB 495 E	9 Pgi 310	495	157	29,1	23,8
10 PzB 550 E	10 Pgi 310	550	173	32,1	26,3
11 PzB 605 E	11 Pgi 310	605	189	35,2	28,7

## 65Ah/Placa

h1 = 453, h2 = 477 mm | longitud = b = 157,5 mm

TIPO DE ELEMENTO	TAB DESIGNACIÓN	CAPACIDAD 5h	ANCHO mm	PESO con ácido	PESO en seco
2 PzB 130 E	2 Pgi 360	130	45	8,2	6,8
3 PzB 195 E	3 Pgi 360	195	61	12,0	10,1
4 PzB 260 E	4 Pgi 360	260	77	15,5	13,0
5 PzB 325 E	5 Pgi 360	325	93	19,0	16,0
6 PzB 390 E	6 Pgi 360	390	109	22,6	18,9
7 PzB 455 E	7 Pgi 360	455	125	26,1	21,8
8 PzB 520 E	8 Pgi 360	520	141	29,6	24,5
9 PzB 585 E*	9 Pgi 360	585	157	33,6	27,9
10 PzB 650 E*	10 Pgi 360	650	173	37,2	30,6
11 PzB 715 E*	11 Pgi 360	715	189	40,7	33,3

## 75Ah/Placa

h1 = 513, h2 = 537 mm | longitud = b = 157,5 mm

TIPO DE ELEMENTO	TAB DESIGNACIÓN	CAPACIDAD 5h	ANCHO mm	PESO con ácido	PESO en seco
2 PzB 150 E	2 Pgi 413	150	45	10,0	7,5
3 PzB 225 E	3 Pgi 413	225	61	13,9	10,8
4 PzB 300 E	4 Pgi 413	300	77	17,8	14,1
5 PzB 375 E	5 Pgi 413	375	93	21,6	17,5
6 PzB 450 E	6 Pgi 413	450	109	25,6	20,9
7 PzB 525 E	7 Pgi 413	525	125	29,6	24,1
8 PzB 600 E	8 Pgi 413	600	141	33,5	27,4
9 PzB 675 E*	9 Pgi 413	675	157	38,2	31,1
10 PzB 750 E*	10 Pgi 413	750	173	42,3	34,2
11 PzB 825 E*	11 Pgi 413	825	189	46,4	37,3

## 86Ah/Placa

h1 = 567, h2 = 591 mm | longitud = b = 157,5 mm

TIPO DE ELEMENTO	TAB DESIGNACIÓN	CAPACIDAD 5h	ANCHO mm	PESO con ácido	PESO en seco
2 PzB 172 E	2 Pgi 450	172	45	10,7	8,3
3 PzB 258 E	3 Pgi 450	258	61	15,0	11,8
4 PzB 344 E	4 Pgi 450	344	77	19,3	15,2
5 PzB 430 E	5 Pgi 450	430	93	23,7	18,6
6 PzB 516 E	6 Pgi 450	516	109	28,1	22,0
7 PzB 602 E	7 Pgi 450	602	125	32,6	25,4
8 PzB 688 E	8 Pgi 450	688	141	37,1	28,8
9 PzB 774 E	9 Pgi 450	774	157	42,3	32,9
10 PzB 860 E	10 Pgi 450	860	173	46,9	36,3
11 PzB 946 E	11 Pgi 450	946	189	51,4	39,7

## 100Ah/Placa

h1 = 608 h2 = 632 mm | longitud = b = 157,5 mm

TIPO DE ELEMENTO	TAB DESIGNACIÓN	CAPACIDAD 5h	ANCHO mm	PESO con ácido	PESO en seco
2 PzB 200 E	2 Pgi 492	200	45	11,8	9,4
3 PzB 300 E	3 Pgi 492	300	61	16,6	13,5
4 PzB 400 E	4 Pgi 492	400	77	21,5	17,5
5 PzB 500 E	5 Pgi 492	500	93	26,4	21,6
6 PzB 600 E	6 Pgi 492	600	109	31,5	25,6
7 PzB 700 E	7 Pgi 492	700	125	36,4	29,7
8 PzB 800 E	8 Pgi 492	800	141	41,4	33,7
9 PzB 900 E	9 Pgi 492	900	157	47,1	38,6
10 PzB 1000 E	10 Pgi 492	1000	173	52,0	42,7
11 PzB 1100 E	11 Pgi 492	1100	189	56,9	46,7

## 108Ah/Placa

h1 = 688, h2 = 712 mm | longitud = b = 157,5 mm

TIPO DE ELEMENTO	TAB DESIGNACIÓN	CAPACIDAD 5h	ANCHO mm	PESO con ácido	PESO en seco
2 PzB 216 E	2 Pgi 530	216	45	13,5	9,9
3 PzB 324 E	3 Pgi 530	324	61	18,9	14,3
4 PzB 432 E	4 Pgi 530	432	77	24,3	18,7
5 PzB 540 E	5 Pgi 530	540	93	29,7	23,2
6 PzB 648 E	6 Pgi 530	648	109	35,1	27,6
7 PzB 756 E	7 Pgi 530	756	125	40,5	32,1
8 PzB 864 E	8 Pgi 530	864	141	45,9	36,5
9 PzB 972 E	9 Pgi 530	972	157	52,0	41,6
10 PzB 1080 E	10 Pgi 530	1080	173	57,4	46,0
11 PzB 1188 E	11 Pgi 530	1188	189	62,8	50,4

